

ROTAR

K-MAX
INDUSTRIAL

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO SILENCIOSO CON TRANSMISIÓN DIRECTA DE 11 A 15 kW

COMPRESSORES ROTATIVOS COM PARAFUSO SILENCIADOS COM TRANSMISSÃO DIRETA DE 11 A 15 kW

РОТАЦИОННЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ В БЕСШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, МОЩНОСТЬЮ ОТ 11 ДО 15 КВТ



Industry



Professional



Automotive



Building



Wood



MedicAir



Free Time



Toda la gama K-MAX está disponible también con velocidad variable (STC – Speed Tronic Control).

La aplicación de la tecnología inverter en los compresores K-MAX, permite mantener constante la presión de entrega de la máquina, adecuando la velocidad de rotación del motor eléctrico e consecuentemente del grupo tornillo. El controlador electrónico controla la frecuencia de salida del inverter acelerando o desacelerando el motor eléctrico con el objetivo de mantener constante la presión de la línea.

Una disminución de la presión en la línea corresponde a un aumento del consumo de aire comprimido, por tanto, el sistema deberá proporcionar más aire y por tanto acelerar. De la misma manera, cuando aumenta la presión de la línea estará relacionado con la disminución del consumo de aire y será compensado disminuyendo la velocidad del motor eléctrico. El inverter regula la velocidad de rotación del motor eléctrico, a través del control del controlador electrónico, adecuando la entrega de aire en función de las necesidades de la instalación neumática. Las ventajas inmediatas de esta solución son la constancia de la presión de la línea, la optimización del consumo eléctrico y el reducido desgaste de los componentes mecánicos, gracias a la eliminación de la fase transitoria de vacío y de carga que existe en el compresor estándar.

Toda a série K-MAX está disponível também com regulação inverter STC (Speed Tronic Control).

A aplicação da tecnologia do inverter aos compressores rotativos na série K-MAX, permite manter constante a pressão de fornecimento da máquina, adaptando a velocidade de rotação do motor eléctrico e, consequentemente, do grupo de parafusos.

O controller eletrónico comanda a frequência de saída do inverter acelerando o motor eléctrico com a finalidade de manter constante a pressão da linha.

À diminuição de pressão corresponde um aumento do consumo de ar comprimido, portanto, o sistema deverá fornecer mais ar e, então, acelerar. Vice-versa, o aumento da pressão de linha relaciona-se com uma diminuição do consumo que poderá ser compensado com a diminuição da velocidade do motor eléctrico. Adequadamente comandado pelo controller eletrónico, o inverter regula a velocidade de rotação do motor eléctrico adaptando a vazão fornecida pelo compressor às reais exigências da instalação. Vantagens imediatas desta solução são: a constância da pressão de linha, a optimização dos consumos eléctricos e a redução do desgaste dos componentes mecânicos, graças à eliminação das fases transitórias de vazio e carga que são verificadas no compressor padrão.

Tendencia de la presión | Andamento da pressão | Динамика давления



Вся гамма моделей K-MAX предлагается также с регулированием посредством инвертора STC (Speed Tronic Control).

Применение технологии инверторов к ротационным компрессорам в серии K-MAX позволяет поддержание на постоянном уровне давления производимого сжатого воздуха в машине, подстраивая скорость электродвигателя (число оборотов) и, следовательно, винтовой блок.

Электронный контроллер управляет выходной частотой инвертора, ускоряя или замедляя электродвигатель для поддержания постоянного давления в линии.

Уменьшение давления соответствует увеличению расхода сжатого воздуха, следовательно, система обязана вырабатывать больше воздуха, а для этого требуется более высокая скорость двигателя. И наоборот, увеличение давления в линии связано с уменьшением расхода воздуха, которое можно компенсировать путем уменьшения скорости электродвигателя.

Находясь под управлением электронного контроллера, инвертор регулирует скорость вращения электродвигателя, настраивая поток вырабатываемого компрессором сжатого воздуха к реальным потребностям установки. Немедленным преимуществом такого решения является постоянное давление в линии, оптимизация потребления электроэнергии и меньший износ механических компонентов благодаря устранению промежуточных фаз разряжения и подачи давления, которые присутствуют в стандартных компрессорах.

Los compresores rotativos de la línea K-MAX están diseñados para el funcionamiento continuo a las más severas condiciones de trabajo, con particular atención al consumo energético, al bajo coste de funcionamiento y mantenimiento y a la facilidad de instalación y uso.

Compacto y silencioso

Los modelos de la línea K-MAX están disponibles con potencias de 11 a 15kW y nivel sonoro de 67dB(A). Todo en dimensiones extremadamente compactas y equilibradas.

Corazón italiano - FS50

Grupo tornillo FS50 completamente diseñado y construido en Italia; toda la experiencia y tecnología de Fini en este singular componente.

Transmisión directa

El grupo tornillo está unido al motor con campana de acoplamiento directo, sin interposición de engranajes.

Óptima transmisión de potencia para la máxima eficiencia de funcionamiento del compresor.

Inverter STC

Para maximizar el rendimiento de la transmisión directa, toda la línea K-MAX está disponible en versión con regulación continua de la entrega de aire a través del variador de frecuencia.

Círculo de enfriamiento

La ventilación está asegurada con un ventilador centrífugo que garantiza una temperatura de ejercicio óptima ventilando el intercambiador de grandes dimensiones. Control termostático del ventilador de enfriamiento.

Control de la presión de trabajo con transductor

Garantiza un funcionamiento correcto y estable en el tiempo. El transductor permite modificar la presión de trabajo directamente desde el controlador electrónico sin ninguna intervención mecánica.

Lubrificante "RotEnergyPlus"

El lubricante es un elemento esencial para el correcto funcionamiento del grupo tornillo.

Hemos estudiado un aceite de base sintética que responda a las necesidades de los compresores industriales con coeficiente de uso muy elevado. RotEnergyPlus se separa rápidamente del agua, reduce la fricción y el consumo energético, alarga los intervalos de mantenimiento, asegura una excelente lubricación de los cojinetes, garantizando una óptima protección al óxido y corrosión.

Os compressores rotativos com parafuso da série Rotar K-MAX são projetados para o funcionamento contínuo nas mais difíceis condições de uso, com especial atenção aos consumos energéticos, com baixos custos de funcionamento e manutenção, e à facilidade de instalação e uso.

Compacto e silencioso

Os modelos da série Rotar K-MAX são disponíveis com potência de 11 a 15 kW e produção de ruídos de somente 67 dB(A). Tudo isso em dimensões extremamente compactas e equilibradas.

Um coração todo italiano

Grupos com parafuso FS50 completamente projetados e fabricados na Itália; toda a experiência e a tecnologia de Fini em cada um dos componentes.

Transmissão direta coaxial

Os grupos com parafuso são conectados ao motor elétrico com dispositivo de engate direto, sem interposição de engrenagens. Ótima transmissão de potência para a máxima eficiência de funcionamento do compressor.

Inverter STC

Para melhorar ainda mais os rendimentos da transmissão direta, toda a série K-MAX está disponível na versão com regulação da vazão através do variador de frequência.

Círculo de arrefecimento

A ventilação é garantida por uma ventoinha centrífuga que garante uma temperatura de funcionamento ótima, a ventilar um trocador de grandes dimensões. Controlo termostático da ventoinha de arrefecimento.

Controlo da pressão de trabalho

com transdutor

Garante um funcionamento preciso e estável com o passar do tempo. O transdutor torna possível modificar a pressão de trabalho diretamente no controlador eletrónico sem qualquer intervenção mecânica.

Lubrificante "RotEnergyPlus"

O lubrificante é um elemento essencial para o funcionamento correto do grupo com parafuso. Estudamos um óleo com base sintética que respondesse às necessidades dos compressores industriais com coeficientes de utilização muito elevados. RotEnergyPlus separa-se rapidamente da água, reduz atritos e consumos energéticos, prolonga os intervalos de manutenção, garante uma excelente lubrificação dos rolamentos, garantindo proteção contra a ferrugem e a corrosão.



Ротационные винтовые компрессоры серии Rotar K-MAX спроектированы для работы в непрерывном режиме в жестких условиях использования, с особым вниманием к энергопотреблению, низким эксплуатационным и ремонтным расходами, простому монтажу и использованию.

Компактный и бесшумный

Выпускаемые модели Rotar K-MAX имеют мощность от 11 до 15 кВт, а уровень шума составляет всего лишь 67 дБ(А). При этом модель отличается чрезвычайно компактными и пропорциональными размерами.

Подлинное итальянское сердце

Винтовые блоки FS50 полностью спроектированы и изготовлены в Италии; весь богатый опыт и технология компании Fini

находит свое выражение в каждом конкретном компоненте.

Прямая коаксиальная передача

Винтовые блоки подключены к электрическому двигателю посредством колпака непосредственного сцепления, без установки зубчатых колес. Оптимальная силовая передача для максимально эффективной работы компрессора.

Инвертор STC

Чтобы максимизировать КПД прямой передачи, все модели K-MAX предлагается в варианте с непрерывным регулированием расхода посредством вариатора частоты.

Охлаждающий контур

Вентилирование гарантируется центробежным вентилятором, обеспечивающим оптимальную рабочую температуру благодаря вентилированию теплообменника значительных размеров. Термостатический контроль охлаждающего вентилятора.

Контроль рабочего давления с помощью преобразователя

Гарантирует точную и надежную работу с течением времени. Преобразователь служит для изменения рабочего давления непосредственно из электронного контроллера без необходимости в проведении механических операций.

Смазка "RotEnergyPlus"

Смазка - компонент первостепенной важности для корректной работы винтового блока. Нами разработано масло на синтетической основе, отвечающее требованиям промышленных компрессоров с высочайшим КПД. RotEnergyPlus быстро отделяется от воды, сокращает трение и энергопотребление, продлевает интервалы между операциями по техобслуживанию, обеспечивает прекрасную смазку подшипников, гарантируя оптимальную защиту от ржавчины и коррозии

68
dB(A)



Transmisión directa sin interposición de engranajes: Toda la potencia está disponible para el grupo tornillo.

*Transmissão direta sem
interposição de engrenagens: toda a
potência está à disposição dos grupo com
parafuso.*

установки зубчатых колес: вся мощность - в
распоряжении винтового блока.



Controlador electrónico Easytronic II

Supervisa y controla todas las funciones del compresor. En la pantalla se indica: presión de trabajo, horas de trabajo/carga, estado carga/vacío, temperatura del aceite. Incluye el relé de secuencia de fases para el control del correcto sentido de giro de rotación del motor eléctrico.

Controlador eletrónico EasyTRONIC II

Supervisiona e controla todas as funções do compressor. O visor indica: pressão de funcionamento, horas de trabalho/carregado, estado carregado/vazio, temperatura do óleo. Inclui o relé de sequência de fases para o controlo do correto sentido de rotação do motor elétrico.

Электронный контроллер EasyTRONIC II

Осуществляет надзор и контроль над всеми функциями компрессора. На дисплее показаны: рабочее давление, часы работы/нагрузки, состояние нагрузки/разрежения, температура масла. Включает реле последовательности фаз для контроля за корректным направлением вращения электродвигателя.



Conexões

Todos los latiguillos del circuito de aceite son de goma recubierta de malla metálica resistente a las altas temperaturas.

Tubagens

Todos os tubos dos circuitos do óleo são de borracha coberta com malha metálica resistente às altas temperaturas.

Трубопроводы

Все трубопроводы масляных контуров выполнены из резины и покрыты металлической сеткой, устойчивой к высоким температурам.



Pre-filtro

El aire de aspiración y enfriamiento se filtra a través del panel situado detrás de la máquina garantizando una mejor limpieza de los componentes y facilidad del mantenimiento.

Pré-filtro

O ar de aspiração e arrefecimento é filtrado através de um painel colocado atrás da máquina, para garantir uma maior limpeza dos componentes e uma manutenção mais fácil.

Фильтр предварительной очистки

Воздух всасывания и охлаждения фильтруется через панель, расположенную за машиной, что гарантирует большую чистоту компонентов и более простое техобслуживание.



Ventilador centrífugo

Se acciona a través de control termostático, asegura el correcto enfriamiento, manteniendo bajo el nivel sonoro del compresor.

Ventoinha centrífuga

Acionada através de controlo termostático, garante o correto arrefecimento, mantendo baixo o ruído produzido pela máquina.

Центробежный вентилятор

Вводится в действие устройством терmostатического контроля, гарантирует охлаждение и низкий уровень шума машины.



Filtro aceite y filtro desoleador

Estos filtros son tipo SPIN-ON y, como los demás componentes sujetos a mantenimiento ordinario, son muy accesibles desde panel frontal de la máquina.

Filtro do óleo e filtro do desoleador

O filtro e o desoleador são do tipo SPIN-ON e, como os outros componentes submetidos a manutenção ordinária, são facilmente acessíveis pelo painel frontal da máquina.

Малый фильтр и маслововушка

Масляный фильтр и маслововушка относятся к типу SPIN-ON и, подобно прочим компонентам, требующим регулярного техобслуживания, легко доступны с передней панели машины.



Secador integrado

Todas las versiones K-MAX están disponibles también con el secador integrado que incluye el descargador de condensados automáticos

Secador integrado

Todas as versões K-MAX são disponíveis também com secador integrado, completo com secador de condensação automático.

Встроенная сушилка

Все версии K-MAX предлагаются также со встроенной сушилкой, в комплекте с автоматическим отводчиком конденсата.

Rotar K-MAX

AIR	Cod.	Prod.	kW	HP	I/min.	m³/h	c.f.m.	MAX	bar	p.s.i.	dB(A)	BPS	L x D x H (cm)	kg	Lbs
-----	------	-------	----	----	--------	------	--------	-----	-----	--------	-------	-----	----------------	----	-----

ESTRELLA-TRIÁNGULO | ESTRELA-TRIÂNGULO | ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК

-	660PU1A922	K-MAX 1508	11	15	1700	102	60	8	116	68	3/4"	100 x 70 x 100	230	507
-	660PJ1A922	K-MAX 1510	11	15	1550	93	55	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	230	507
-	660PW1A922	K-MAX 1513	11	15	1200	72	42	13	188	68	3/4"	100 x 70 x 100	230	507
-	660PV1A922	K-MAX 2010	15	20	2050	123	72	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	250	551
-	660PX1A922	K-MAX 2013	15	20	1700	102	60	13	188	68	3/4"	100 x 70 x 100	250	551

ESTRELLA-TRIÁNGULO SOBRE DEPÓSITO | ESTRELA-TRIÂNGULO NO TANQUE | ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК НА БАКЕ

500	683PU1A922	K-MAX 1508-500F	11	15	1700	102	60	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	380	838
500	683PJ1A922	K-MAX 1510-500F	11	15	1550	93	55	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	380	838
500	683PW1A922	K-MAX 1513-500F	11	15	1200	72	42	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	380	838
500	683PV1A922	K-MAX 2010-500F	15	20	2050	123	72	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	400	882
500	683PX1A922	K-MAX 2013-500F	15	20	1700	102	60	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	400	882

ESTRELLA-TRIÁNGULO SOBRE DEPÓSITO Y CON SECADOR | ESTRELA-TRIÂNGULO NO TANQUE COM SECADOR | ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК НА БАКЕ С СУШИЛКОЙ

500	683PU2A922	K-MAX 1508-500F-ES	11	15	1700	102	60	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	422	931
500	683PJ2A922	K-MAX 1510-500F-ES	11	15	1550	93	55	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	422	931
500	683PW2A922	K-MAX 1513-500F-ES	11	15	1200	72	42	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	422	931
500	683PV2A922	K-MAX 2010-500F-ES	15	20	2050	123	72	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	442	975
500	683PX2A922	K-MAX 2013-500F-ES	15	20	1700	102	60	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	442	975

Rotar K-MAX con velocidad variable | com velocidade variável | при сменной скорости

SpeedTronic
control

AIR	Cod.	Prod.	kW	HP	I/min.	m³/h	c.f.m.	MAX	bar	p.s.i.	dB(A)	BPS	L x D x H (cm)	kg	Lbs
-----	------	-------	----	----	--------	------	--------	-----	-----	--------	-------	-----	----------------	----	-----

BASE AL SUELO | NO SOLO | НАЗЕМНЫЙ

-	660PU3I976	K-MAX 1508 STC	11	15	1700/800	102/48	60/28	8	116	68	3/4"	100 x 70 x 100	240	529
-	660PJ3I976	K-MAX 1510 STC	11	15	1550/700	93/42	55/25	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	240	529
-	660PI3I976	K-MAX 2008 STC	15	20	2600/1200	156/72	92/42	8	116	68	3/4"	100 x 70 x 100	260	573
-	660PV3I976	K-MAX 2010 STC	15	20	2200/1000	132/60	78/35	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	260	573

SOBRE DEPÓSITO | NO TANQUE | НА БАКЕ

500	683PU3I976	K-MAX 1508-500F STC	11	15	1700/800	102/48	60/28	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	390	860
500	683PJ3I976	K-MAX 1510-500F STC	11	15	1550/700	93/42	55/25	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	390	860
500	683PI3I976	K-MAX 2008-500F STC	15	20	2600/1200	156/72	92/42	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	410	904
500	683PV3I976	K-MAX 2010-500F STC	15	20	2200/1000	132/60	78/35	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	410	904

SOBRE DEPÓSITO Y CON SECADOR | NO TANQUE COM SECADOR | НА БАКЕ С СУШИЛКОЙ

500	683PU4I976	K-MAX 1508-500F-ES STC	11	15	1700/800	102/48	60/28	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	435	959
500	683PJ4I976	K-MAX 1510-500F-ES STC	11	15	1550/700	93/42	55/25	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	435	959
500	683PI4I976	K-MAX 2008-500F-ES STC	15	20	2600/1200	156/72	92/42	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	455	1003
500	683PV4I976	K-MAX 2010-500F-ES STC	15	20	2200/1000	132/60	78/35	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	455	1003

* Los valores de producción han sido medidas según ISO 1217 a 9,5 - 12,5 bar en la salida del compresor y se refieren a la entrega mínima y máxima del compresor STC.

** ± 3 dB (A) según norma PNEUROP/CAGI PN NTC 2.3. a 1m de distancia.

* Os valores de ar fornecido foram medidas conforme ISO 1217 em 9,5 - 12,5 bar na saída do compressor e referem-se à vazão mínima e máxima do compressor STC.


** ± 3 dB (A) conforme normas PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3. medidas com 1 m.

* Значения произведенного сжатого воздуха измерены согласно стандарту ISO 1217

при давлении 9,5 - 12,5 бар на выходе из компрессора и обозначают минимальную и максимальную производительность компрессора STC.

** ± 3 dB (A) согласно нормам PNEUROP/CAGI PN-NTC

2.3, на расстоянии измерения 1 м.



FINI S.p.A. Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna - Italy

Tel. +39 051 6168111 - Fax +39 051 752408

Export Dept. Fax +39 051 7417272 - Fax Uff. Comm.le Italia +39 051 7459588

www.finicompressors.com - info@finicompressors.it



Los compresores rotativos de la línea K-MAX están diseñados para el funcionamiento continuo a las más severas condiciones de trabajo, con particular atención al consumo energético, al bajo coste de funcionamiento y mantenimiento y a la facilidad de instalación y uso.

Compacto y silencioso

Los modelos de la línea K-MAX están disponibles con potencias de 11 a 15kW y nivel sonoro de 67dB(A). Todo en dimensiones extremadamente compactas y equilibradas.

Corazón italiano - FS50

Grupo tornillo FS50 completamente diseñado y construido en Italia; toda la experiencia y tecnología de Fini en este singular componente.

Transmisión directa

El grupo tornillo está unido al motor con campana de acoplamiento directo, sin interposición de engranajes.

Óptima transmisión de potencia para la máxima eficiencia de funcionamiento del compresor.

Inverter STC

Para maximizar el rendimiento de la transmisión directa, toda la línea K-MAX está disponible en versión con regulación continua de la entrega de aire a través del variador de frecuencia.

Círculo de enfriamiento

La ventilación está asegurada con un ventilador centrífugo que garantiza una temperatura de ejercicio óptima ventilando el intercambiador de grandes dimensiones. Control termostático del ventilador de enfriamiento.

Control de la presión de trabajo con transductor

Garantiza un funcionamiento correcto y estable en el tiempo. El transductor permite modificar la presión de trabajo directamente desde el controlador electrónico sin ninguna intervención mecánica.

Lubrificante "RotEnergyPlus"

El lubricante es un elemento esencial para el correcto funcionamiento del grupo tornillo.

Hemos estudiado un aceite de base sintética que responda a las necesidades de los compresores industriales con coeficiente de uso muy elevado. RotEnergyPlus se separa rápidamente del agua, reduce la fricción y el consumo energético, alarga los intervalos de mantenimiento, asegura una excelente lubricación de los cojinetes, garantizando una óptima protección al óxido y corrosión.



Os compressores rotativos com parafuso da série Rotar K-MAX são projetados para o funcionamento contínuo nas mais difíceis condições de uso, com especial atenção aos consumos energéticos, com baixos custos de funcionamento e manutenção, e à facilidade de instalação e uso.

Compacto e silencioso

Os modelos da série Rotar K-MAX têm disponibilidade com potência de 11 a 15 kW e produção de ruídos de somente 67 dB(A). Tudo isso em dimensões extremamente compactas e equilibradas.

Um coração todo italiano

Grupos com parafuso FS50 completamente projetados e fabricados na Itália; toda a experiência e a tecnologia de Fini em cada um dos componentes.

Transmissão direta coaxial

Os grupos com parafuso são conectados ao motor elétrico com dispositivo de engate direto, sem interposição de engrenagens. Ótima transmissão de potência para a máxima eficiência de funcionamento do compressor.

Inverter STC

Para melhorar ainda mais os rendimentos da transmissão direta, toda a série K-MAX está disponível na versão com regulação da vazão através do variador de frequência.

Circuito de arrefecimento

A ventilação é garantida por uma ventoinha centrífuga que garante uma temperatura de funcionamento ótima, a ventilar um trocador de grandes dimensões. Controlo termostática da ventoinha de arrefecimento.

Controlo da pressão de trabalho com transdutor

Garante um funcionamento preciso e estável com o passar do tempo. O transdutor torna possível modificar a pressão de trabalho diretamente no controlador eletrónico sem qualquer intervenção mecânica.

Lubrificante "RotEnergyPlus"

O lubrificante é um elemento essencial para o funcionamento correto do grupo com parafuso. Estudamos um óleo com base sintética que responde às necessidades dos compressores industriais com coeficientes de utilização muito elevados. RotEnergyPlus separa-se rapidamente da água, reduz atritos e consumos energéticos, prolonga os intervalos de manutenção, garante uma excelente lubrificação dos rolamentos, garantindo proteção contra a ferrugem e a corrosão.

Rotacionários videntes compressores da série Rotar K-MAX são projetados para o funcionamento contínuo em condições de uso difíceis, com especial atenção aos consumos energéticos, com baixos custos de funcionamento e manutenção, e à facilidade de instalação e uso.

Compacto e silencioso

Rotacionários videntes compressores da série Rotar K-MAX são projetados para o funcionamento contínuo em condições de uso difíceis, com especial atenção aos consumos energéticos, com baixos custos de funcionamento e manutenção, e à facilidade de instalação e uso.

Um coração todo italiano

Grupos com parafuso FS50 completamente projetados e fabricados na Itália; toda a experiência e a tecnologia de Fini em cada um dos componentes.

Transmissão direta coaxial

Os grupos com parafuso são conectados ao motor elétrico com dispositivo de engate direto, sem interposição de engrenagens. Ótima transmissão de potência para a máxima eficiência de funcionamento do compressor.

Inverter STC

Para melhorar ainda mais os rendimentos da transmissão direta, toda a série K-MAX está disponível na versão com regulação da vazão através do variador de frequência.

Circuito de arrefecimento

A ventilação é garantida por uma ventoinha centrífuga que garante uma temperatura de funcionamento ótima, a ventilar um trocador de grandes dimensões. Controlo termostática da ventoinha de arrefecimento.

Controlo da pressão de trabalho com transdutor

Garante um funcionamento preciso e estável com o passar do tempo. O transdutor torna possível modificar a pressão de trabalho diretamente no controlador eletrónico sem qualquer intervenção mecânica.

Lubrificante "RotEnergyPlus"

O lubrificante é um elemento essencial para o funcionamento correto do grupo com parafuso. Estudamos um óleo com base sintética que responde às necessidades dos compressores industriais com coeficientes de utilização muito elevados. RotEnergyPlus separa-se rapidamente da água, reduz atritos e consumos energéticos, prolonga os intervalos de manutenção, garante uma excelente lubrificação dos rolamentos, garantindo proteção contra a ferrugem e a corrosão.

Transmissão direta sem interposição de engranagens: toda a potência está à disposição dos grupos com parafuso.

intervalos de manutenção: toda a potência está à disposição dos grupos com parafuso.

68
dB(A)



Controlador electrónico EasyTRONIC II
Supervisa y controla todas las funciones del compresor. En la pantalla se indica: presión de trabajo, horas de funcionamiento, horas de trabajo/carga, estado carga/carregado, estado carregado/vazio, temperatura del aceite. Incluye el relé de secuencia de fases para el control del correcto sentido de giro de la rotación del motor eléctrico.

Conexiones
Todos los latiguillos del circuito de aceite son de goma recubierta de malla metálica resistente a las altas temperaturas.

Pre-filtro
O ar de aspiración y enfriamiento se filtra através de um painel colocado atrás da máquina, para garantir uma maior limpeza dos componentes e uma manutenção mais fácil.

Ventilador centrífugo
Se acciona a través de control termostático, asegura o correcto arrefecimento, mantendo baixo o ruido produzido pela máquina.

Filtro aceite y filtro desoleador
Estos filtros son tipo SPIN-ON y, como los demás componentes sujetos a mantenimiento ordinario, son muy accesibles desde panel frontal de la máquina.

Secador integrado
Todas las versiones K-MAX están disponibles también con secador integrado, completo con secador de condensados automático.



Controlador electrónico EasyTRONIC II
Supervisiona e controla todas as funções do compressor. No visor indica: pressão de trabalho, horas de funcionamento, horas de trabalho/carga, estado carga/carregado, estado carregado/vazio, temperatura do óleo. Inclui o relé de sequência de fases para o controlo do correcto sentido de rotação do motor elétrico.

Tubagens
Todos os tubos dos circuitos do óleo são de borracha coberta com malha metálica resistente às altas temperaturas.

Pré-filtro
O ar de aspiração e arrefecimento é filtrado através de um painel colocado atrás da máquina, para garantir uma maior limpeza dos componentes e uma manutenção mais fácil.

Ventilador centrífugo
Se acciona através de controlo termostático, garante o correcto arrefecimento, mantendo baixo o ruido produzido pela máquina.

Filtro óleo e filtro do desoleador
Os filtro e o desoleador são do tipo SPIN-ON e, como os outros componentes sujeitos a manutenção ordinária, são facilmente acessíveis pelo painel frontal da máquina.

Secador integrado
Todas as versões K-MAX são disponibilizadas também com secador integrado, completo com secador de condensados automático.

Электронный контроллер EasyTRONIC II
Осуществляет надзор и контроль над всеми функциями компрессора. На дисплее показаны: рабочее давление, часы работы/нагрузки, состояние нагрузки/разрежения, температура масла. Включает реле последовательности фаз для контроля за корректным направлением вращения электродвигателя.

Трубопроводы
Все трубопроводы масляных контуров выполнены из резины и покрыты металлической сеткой, устойчивой к высоким температурам.

Фильтр предварительной очистки
Воздух всасывания и охлаждения фильтруется через панель, расположенную за машиной, что гарантирует большую чистоту компонентов и более простое техобслуживание.

Центробежный вентилятор
Вводится в действие устройством терmostático, гарантирующим правильное охлаждение и низкий уровень шума машины.

Малый фильтр и масловушка
Масляный фильтр и масловушка относятся к типу SPIN-ON и, подобно прочим компонентам, требующим регулярного техобслуживания, легко доступны с передней панели машины.

Встроенная сушилка
Все версии K-MAX предлагаются также со встроенной сушилкой, в комплекте с автоматическим отводчиком конденсата.

ROTAR K-MAX INDUSTRIAL

Versión STC con cambiador de frecuencia
Versão STC com variador de frequência
Модификация STC с вариатором частоты

SpeedTronic control



Toda la gama K-MAX está disponible también con velocidad variable (STC – Speed Tronic Control).

La aplicación de la tecnología inverter en los compresores K-MAX, permite mantener constante la presión de entrega de la máquina, adecuando la velocidad de rotación del motor eléctrico e consecuentemente del grupo tornillo. El controlador electrónico controla la frecuencia de salida del inverter acelerando o desacelerando el motor eléctrico con el objetivo de mantener constante la presión de la línea.

Una disminución de la presión en la línea corresponde a un aumento del consumo de aire comprimido, por tanto, el sistema deberá proporcionar más aire y por tanto acelerar. De la misma manera, cuando aumenta la presión de la línea estará relacionado con la disminución del consumo de aire y será compensado disminuyendo la velocidad del motor eléctrico. El inverter regula la velocidad de rotación del motor eléctrico, a través del control del controlador electrónico, adecuando la entrega de aire en función de las necesidades de la instalación neumática. Las ventajas inmediatas de esta solución son la constancia de la presión de la línea, la optimización del consumo eléctrico y el reducido desgaste de los componentes mecánicos, gracias a la eliminación de la fase transitoria de vacío y de carga que existe en el compresor estándar.

Toda a série K-MAX está disponível também com regulação inverter STC (Speed Tronic Control).

A aplicação da tecnologia do inverter aos compressores rotativos na série K-MAX, permite manter constante a pressão de fornecimento da máquina, adaptando a velocidade de rotação do motor eléctrico e, consequentemente, do grupo de parafusos.

O controller eletrónico comanda a frequência de saída do inverter acelerando o motor eléctrico com a finalidade de manter constante a pressão da linha.

À diminuição de pressão corresponde um aumento do consumo de ar comprimido, portanto, o sistema deverá fornecer mais ar e, então, acelerar. Vice-versa, o aumento da pressão de linha relaciona-se com uma diminuição do consumo que poderá ser compensado com a diminuição da velocidade do motor eléctrico.

Adequadamente comandado pelo controller eletrónico, o inverter regula a velocidade de rotação do motor eléctrico adaptando a vazão fornecida pelo compressor às reais exigências da instalação. Vantagens imediatas desta solução são: a constância da pressão de linha,

a otimização dos consumos eléctricos e a redução do desgaste das componentes mecânicas, graças à eliminação das fases transitorias de vazio e carga que são verificadas no compressor padrão.



ROTAR K-MAX INDUSTRIAL

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO SILENCIOSO CON TRANSMISIÓN DIRECTA DE 11 A 15 kW

COMPRESSORES ROTATIVOS COM PARAFUSO SILENCIADOS COM TRANSMISSÃO DIRETA DE 11 A 15 kW

РОТАЦИОННЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ В БЕШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, МОЩНОСТЬЮ ОТ 11 ДО 15 КВТ

Fini
COMPRESSORS



Fini
COMPRESSORS

06/2011

ESPAÑOL - PORTUGUÊS - РУССКИЙ

Rotar K-MAX

Cod.	Prod.	kW	HP	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	MAX ↑	dB(A)	BPS	L x D x H (cm)	kg	Lbs
ESTRELLA-TRIÁNGULO ESTRELLA-TRIÁNGULO ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК														
-	660PUTA922	K-MAX 1508	11	15	1700	102	60	8	116	68	3/4"	100 x 70 x 100	230	507
-	660PJ1A922	K-MAX 1510	11	15	1550	93	55	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	230	507
-	660PW1A922	K-MAX 1513	11	15	1200	72	42	13	188	68	3/4"	100 x 70 x 100	230	507
-	660PV1A922	K-MAX 2010	15	20	2050	123	72	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	250	551
-	660PX1A922	K-MAX 2013	15	20	1700	102	60	13	188	68	3/4"	100 x 70 x 100	250	551

ESTRELLA-TRIÁNGULO SOBRE DEPÓSITO | ESTRELLA-TRIÁNGULO NO TANQUE | ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК НА БАКЕ

500	683PUTA922	K-MAX 1508-500F	11	15	1700	102	60	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	380	838
500	683PJ1A922	K-MAX 1510-500F	11	15	1550	93	55	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	380	838
500	683PW1A922	K-MAX 1513-500F	11	15	1200	72	42	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	380	838
500	683PV1A922	K-MAX 2010-500F	15	20	2050	123	72	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	400	882
500	683PX1A922	K-MAX 2013-500F	15	20	1700	102	60	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	400	882

ESTRELLA-TRIÁNGULO SOBRE DEPÓSITO Y CON SECADOR | ESTRELLA-TRIÁNGULO NO TANQUE COM SECADOR | ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК НА БАКЕ С СУШИЛКОЙ

500	683PU2A922	K-MAX 1508-500F-ES	11	15	1700	102	60	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	422	931
500	683PJ2A922	K-MAX 1510-500F-ES	11	15	1550	93	55	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	422	931
500	683PW2A922	K-MAX 1513-500F-ES	11	15	1200	72	42	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	422	931
500	683PV2A922	K-MAX 2010-500F-ES	15	20	2050	123	72	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	442	975
500	683PX2A922	K-MAX 2013-500F-ES	15	20	1700	102	60	13	188	68	3/4"	194 x 73 x 170	442	975

Rotar K-MAX con velocidad variable | com velocidade variável | при сменной скорости

Cod.	Prod.	kW	HP	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	MAX ↑	dB(A)	BPS	L x D x H (cm)	kg	Lbs
BASE AL SUELO NO SOLO НАЗЕМНЫЙ														
-	660PUT3I976	K-MAX 1508 STC	11	15	1700/800	102/48	60/28	8	116	68	3/4"	100 x 70 x 100	240	529
-	660PJ3I976	K-MAX 1510 STC	11	15	1550/700	93/42	55/25	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	240	529
-	660PI3I976	K-MAX 2008 STC	15	20	2600/1200	156/72	92/42	8	116	68	3/4"	100 x 70 x 100	260	573
-	660PV3I976	K-MAX 2010 STC	15	20	2200/1000	132/60	78/35	10	145	68	3/4"	100 x 70 x 100	260	573

SOBRE DEPÓSITO | NO TANQUE | НА БАКЕ

500	683PU3I976	K-MAX 1508-500F STC	11	15	1700/800	102/48	60/28	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	390	860
500	683PJ3I976	K-MAX 1510-500F STC	11	15	1550/700	93/42	55/25	10	145	68	3/4"	194 x 73 x 170	390	860
500	683PI3I976	K-MAX 2008-500F STC	15	20	2600/1200	156/72	92/42	8	116	68	3/4"	194 x 73 x 170	410	904
500	683PV3I976	K-MAX 2010-50												